

无线温度记录仪

型号：WT350

功能特点：

WT350 无线温度记录仪可通过无线组网，将记录的数据直接传输到电脑，使用方便。

- 一个 RTD 传感器
- 邮件和短信报警
- 无线传输数据
- 断电记录





技术参数：

报警类型	音频报警（超限，低电压，校准到期，失去通讯）
天线	内置
温度传感器	K 型热电偶
传感器长度	10 英尺
温度范围	-148 to 350F (-100 to 176C)
温度精度	+/-0.5F from -148 to 350F (+/-0.3C from -100 to 176C)
数据下载	无线传输
记录容量	32000 组
采样间隔	10 秒至 1 小时设定
显示	LCD
传输信号	4800 波特的串行数据
传输频率	2.4G
传输距离	300 英尺（空旷无干扰距离）
通讯线	迷你 USB
通讯线长度	6 英尺
供电	电源适配器（标配）
备用供电	4 节 AA 电池（可更换）
电池寿命	6 个月
防水等级	IP21
外形尺寸	1.7 x 4.25 x 4.25 英寸
外壳材料	ABS
认证	CE, FCC
校准	N100 , N300, N400, N520
包含附件	USB 线、电源适配器、4 节 AA 电池和快速使用指南

安装方式	桌面放置或挂墙
配套电脑	最少 2GB RAM; Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7; 2 个 USB 端口
重量	3 磅
注意 1	所有报警都会在软件上进行弹屏通知, 信息和邮件报警需要使用 WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 软件才有。
注意 2	WT350 按照设定的时间间隔发送温度数据到接收器。

选配件:

		
温度传感器	电源适配器	高温探头
型号: R013	型号: R157	型号: A203
长度: 4 英尺; 温度: -185 to 260C	12VDC	探头长: 15 cm; 高温时采用
		
软件 (含接收器)	软件 (含接收器)	软件 (含接收器)
型号: WR325	型号: WR323	型号: WR325
符合 21CFR11	邮件和信息报警	基础版本
		
传感器延长线	传感器延长线	温度传感器
型号: A202	型号: D617	型号: D605
长度: 30 米	长度: 3 米	10cm 长手持刺入式探针

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准:

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)