

## 温湿度记录仪

型号：TP425

### 功能特点：

TP425 型温湿度记录仪设计小巧，带有液晶显示，可查看当前温湿度和最高最低温湿度，一键开关，拥有广泛的应用场合，使用方便，采用电池供电。

- 数字显示
- 开关按钮
- 32KB 数据存储容量
- 电池供电



### 技术参数：

温度传感器	内置数字温湿度传感器
温度范围	-20 to 70°C (-4 to 158°F)
温度精度	+/-0.44°C from -6 to 48°C (+/-0.8°F from 20 to 120°F)
湿度传感器	数字湿度传感器
湿度范围	0-95% 非凝露
湿度精度	+/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%)
记录容量	32,000 组 (16,000 组/通道)
显示类型	LCD
显示分辨率	0.1
显示刷新	20 秒
通讯线	迷你 USB 线
下载方式	USB
数据下载速度	1 分钟
采用间隔	1 秒到 24 小时可设定
供电	123A 锂电池（可更换）
电池寿命	1 年（电池可更换）
使用软件	A016, A026, 软件需另购
外形尺寸	2.25 x 38 x 1.34 英寸
防水等级	IP20
包含附件	123A 锂电池（装在记录仪内）和快速使用指南，软件需另购
校准	N100, N300, N400, N520
认证	CE

使用环境条件	温度：-29~70℃，0~95%RH（非凝露）
重量	1 磅
包装	1 个/包
保修	12 个月

## 选配件：

		
专用软件	安全软件	USB 通讯线
型号：A016	型号：A026	型号：A061
软件含 USB 通讯线	符合 21CFR11，含 USB 通讯线	
		
电池		
型号：A125		
锂电池		

## 美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)