

温度记录仪

型号：SP425

功能特点：

SP425 型温度记录仪设计小巧，带有液晶显示，可查看当前温度和最高最低温度，一键开关，拥有广泛的应用场合，使用方便，采用电池供电。

- 数字显示
- 开关按钮
- 32KB 数据存储容量
- 电池供电



技术参数：

| | |
|--------|---|
| 温度传感器 | 内置数字温度传感器 |
| 温度范围 | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
| 温度精度 | +/-0.7°C from -20 to 70°C (+/-1.2°F from -4 to 158°F) |
| 记录容量 | 32512 |
| 显示类型 | LCD |
| 显示分辨率 | 1 |
| 显示刷新 | 20 秒 |
| 通讯线 | 迷你 USB 线 |
| 下载方式 | USB |
| 数据下载速度 | 1 分钟 |
| 采用间隔 | 1 秒到 24 小时可设定 |
| 供电 | 123A 锂电池（可更换） |
| 电池寿命 | 1 年（电池可更换） |
| 使用软件 | A016, A026, 软件需另购 |
| 防水等级 | IP20 |
| 包含附件 | 123A 锂电池（装在记录仪内）和快速使用指南，软件需另购 |
| 校准 | N100, N300, N400, N520 |
| 认证 | CE |
| 使用环境条件 | 温度：-20~70°C，0~95%RH（非凝露） |
| 重量 | 1 磅 |
| 包装 | 1 个/包 |
| 保修 | 12 个月 |

选配件：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 专用软件 | 安全软件 | USB 通讯线 |
| 型号：A016 | 型号：A026 | 型号：A061 |
| 软件含 USB 通讯线 | 符合 21CFR11，含 USB 通讯线 | |
|  | | |
| 电池 | | |
| 型号：A125 | | |
| 锂电池 | | |

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

| | |
|------|--|
| N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准) |
| N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准) |
| N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA) |