

温度记录仪

型号：SP125

功能特点：

SP125 型温度记录仪拥有广泛的应用场合，尤其适合暖通，仓储等领域，该温度记录仪设置简单，使用方便，采用电池供电。

- USB 通讯下载数据
- 32KB 数据存储容量
- 用户自行设定采样间隔
- 电池供电



技术参数：

报警功能	LED 灯显
温度传感器	内置数字温度传感器
温度范围	-23 to 80°C (-10 to 176°F)
温度精度	+/-0.7°C from -23 to 80°C (+/-1.2°F from -10 to 176°F)
记录容量	32,000 组
通讯线	迷你 USB 线
下载方式	USB
数据下载速度	1 分钟
采用间隔	1 秒到 24 小时可设定
供电	CR2450 纽扣电池（可更换）
电池寿命	1 年（电池可更换）
使用软件	A016, A026, 软件需另购
外形尺寸	0.9 x 2.1 x 3.1 英寸
防水等级	IP20
包含附件	CR2450 纽扣电池（装在记录仪内）和快速使用指南，软件需另购
校准	N100, N300, N400, N520
认证	CE
使用环境条件	温度：-23~80°C，0~95%RH（非凝露）
重量	1 磅
包装	1 个/包
保修	12 个月

选配件：

		
专用软件	安全软件	USB 通讯线
型号：A016	型号：A026	型号：A061
软件含 USB 通讯线	符合 21CFR11，含 USB 通讯线	
		
纽扣电池		
型号：A124		
3V		

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)