

## 3" (76mm) 走纸温度记录仪

型号: SC387

### 功能特点:

SC387 体积小, 采用 3" 记录纸, 对于紧凑的空间和紧张的预算来说是非常棒的。

- 7天和24小时两种记录间隔可切换;
- C/F 可切换;





### 技术参数:

温度范围	50 to 96F(10 to 35C)
温度精度	+/-2F from 50 to 96F(+/-1C from 10 to 35C)
温度传感器	精密双金属片
传感器响应时间	11 分钟到达 63%或满量程
记录周期	24 小时或 7 天, 可切换选择
供电	一节 AA 电池 (可更换)
电池寿命	两年
安装方式	自由站立、壁挂或者悬挂
仪表外壳	黑色 ABS 外壳, 聚碳酸酯面盖
外形尺寸	2.2 x 3.7 x 3.7 英寸
防水等级	IP20
校准	N100, N300, N400
使用环境条件	温度: -30 to 50C;湿度: 0~95%非凝露
重量	1 磅
包装	1 个/包
包含附件	1 节 AA 电池, 红色记录笔, 快速使用指南 (记录纸需另购)
保修时间	12 个月

### 选配件：

	
防盗安装套件	AA 碱性电池
型号：A715	型号：R006
防盗，防篡改	1.5V

### 记录纸和记录笔：

	
温度记录笔	记录纸
C305	3" (76mm) Chart 24-Hour, 50 to 96 F
C306	3" (76mm) Chart 7-Day, 50 to 96 F
C313	3" (76mm) Chart 24-Hour, 10 to 35 C
C314	3" (76mm) Chart 7-Day, 10 to 35 C
P222	6 Red Pens

### 美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)